


特点:

- 频率范围: 500KHz~8GHz
- 动态范围: 65dB@±1dB 误差
70dB@±3dB 误差
- 电源电压: +3.3V
- 快速瞬态响应: 20ns/20ns 上升/下降响应
- 支持片内温度补偿
- QFN 塑封
- 封装: 3.0mm×3.0mm×1.2mm

功能框图:



产品简介:

YDC8123-QP3 是一款 500KHz~8GHz 宽带高动态对数检波器, 能够将射频输入信号精确地转换为相应的对数线性电压输出。典型动态范围为 70dB, 误差小于±3dB。在快速检波模式下, 上升/下降响应时间约为 20/20ns。


YDC8123-QP3 采用全国产的硅基工艺制造, 采用 3.0mm×3.0mm×1.2mm 16 引脚 QFN 封装。电源电压支持+3.3V。主要用于射频发射机自动功率控制, 通信及雷达系统的信号强度指示, 各种电子设备的功率监测等场景。

性能参数: (50Ω 系统, -55℃~+125℃)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f		0.0005	-	8.0	GHz	-
输入功率范围	P _{IN}	f=0.5GHz	-60	-	10	dBm	-
±1dB 动态范围	-		60	65	-	dB	-
±3dB 动态范围	-		65	70	-	dB	-
检波斜率	SLOPE		5	20	25	mV/dB	-
电源电压	VD		+3.0	+3.3	+3.6	V	-
工作电流	I _D	TADJ 悬空, 工作状态	-	18	25	mA	-
		TADJ=VD, 关断状态	-	0.6	1	mA	-
输出电压	V _{out}	VD=+3.3V, f=0.0005~8GHz	0.8	-	2.5	V	典型应用
检波下降时间	t _{FALL}	CLPF 悬空, 1μs 脉宽	-	20	50	ns	-
检波上升时间	t _{RISE}	CLPF 悬空, 1μs 脉宽	-	20	50	ns	-

*: 芯片均经过在片 100% 直流与 RF 测试。

外形尺寸图:



注：1、单位：mm，未注明公差按 GB/T 1804-m；


2、产品采用 3.0mm×3.0mm×1.2mm 16 引脚 QFN 塑封，引脚表面镀镍钯金（Ni:0.5~2.0um，Pd:0.02~0.15um，Au:0.003~0.0025um）；

3、产品标识采用激光刻字。

字符标识:

标识	说明	备注
YDC8123	产品型号	不含型号尾缀
▲	1 号引脚标识	
YYWW	批次号	
XXX	序列号	

推荐焊盘图:



引脚定义:

引脚编号	符号	描述
1,4	V _D	电源供电，+3.3V
2	RFINP	射频输入正端，交流耦合
3	RFINN	射频输入负端，交流耦合到地
5/6/7/8/15/16	-	需悬空
9	TADJ	温度补偿调节，典型应用场景下该端口悬空；TADJ=V _D 时，关断
10	GND	公共参考，接地
11	VSET	反馈输入，典型应用场景下直接连接到 VOUT 输出端口
12	VOUT	检波电压输出
13	CLPFA	外接滤波电容，可通过调整电容值调整瞬态响应时间
14	CLPFB	外接滤波电容，可通过调整电容值调整瞬态响应时间
底部中央焊盘	GND	接地


极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率	+15dBm
电源电压	+3.63V
装配温度	+260℃，20s
工作温度	-55~+125℃
贮存温度	-55~+150℃
潮湿敏感等级（MSL）	3
静电放电敏感度等级	1A

超过以上任何一项极限参数，可能造成器件永久损坏。



典型连接图:



注：C5 与瞬态响应的关系为：


- ◆ 当 C5 不接，或 C5 电容值小于 1pF 时，瞬态响应时间小于 20ns；
- ◆ 当 C5 电容值大于 5pF 时，响应时间和电容 C5 满足以下关系： $T=(C5/10pF)*100ns$ ；

推荐应用电路器件值:

位号	型号/数值	备注
C1、C2	47nF	耦合电容
C3、C4	100nF	电源滤波电容
C5	/	Cloud 等效负载电容<10pF 时，不接 Cloud 等效负载电容>10pF 时，推荐 $35*C5>Cload$
R1	52Ω	匹配电阻
R2、R3	/	斜率调节电阻，满足公式 $R2/R3+1=Slop2/Slop1$ 其中 Slop2 为调节后的斜率，Slope1 为默认斜率(该手册测试曲线展示斜率)，例如当 $R2=R3=10K\Omega$ 时，斜率翻倍； 注意最大检波输出电压小于电源电压，即： $Vout<VD$ ； 典型应用场景下 R2 接 0Ω 电阻，R3 不接
R4	/	典型应用场景下接 0Ω 电阻

产品使用注意事项:

1. 产品属于静电敏感器件，在运输、装配使用过程中请注意静电防护。
2. 产品属于 3 级潮湿敏感器件，产品在存储、操作、运输、包装使用过程须按 IPC/JEDEC J-STD 相关要求执行。
3. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）。
4. 产品推荐 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏（熔点+183℃）回流焊接。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流焊设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过极限参数中装配温度。

5. 如特殊情况产品需进行返工返修处理，在返工返修前应按 IPC/JEDEC J-STD MSL3 级要求对器件进行烘烤处理，避免返工返修过程加热对器件造成热损伤。回流及返工返修次数不大于 3 次。
6. 如特殊情况需采用手工补焊，烙铁温度+350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。

7. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度+10~+35℃，湿度 35~65%RH；需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
8. 应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，在焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。